

ARIZONA SUPERELASTIC

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

PVC

Wzmocnienie:

Twarda spirala PVC

Warstwa zewnętrzna:

PVC

Zastosowanie:

Wąż przeznaczony do wody, ścieków. Idealny do zasysania i tłoczenia cieczy w szambach, systemach nawadniania i kanalizacyjnych. Zachowuje dużą elastyczność w ujemnych temperaturach

Temperatura Pracy:

Od -25°C do +55°C



ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	MASA	KĄT GIĘCIA	CISNIENIE ROBOCZE 1.3 23°C	CISNIENIE ROZRYWAJĄCE 23°C	PODCISNIENIE W 23°C	ŚREDNICA SZTYWNEJ SPIRALI (JEŚLI OWALNA, AXB)	SKOK SPIRALI	KIERUNEK SPIRALI	DŁUGOŚĆ ZWOJU
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h2o	mm	mm		m
1	25	33.8	4.4	500	100	7	21	9	4	7	prawa	50
1 ¼	32	40.8	4.4	600	130	6	18	9	4	8.3	prawa	50
1 ½	38	47	4.4	700	150	6	18	9	4	8.5	prawa	50
	40	49	4.5	740	160	6	18	9	3.5	8.7	prawa	50
1 ¾	45	55	5	900	180	5.5	16.5	9	5	9.5	prawa	50
2	50	61	5.5	1050	200	5	15	9	4.7	11	prawa	50
	60	71.2	5.6	1250	240	4.5	13.5	9	5.5	12.1	prawa	50
2 ½	63	75.5	6	1390	250	4.5	13.5	9	5,2x4,8	11	prawa	50
	70	82	6	1650	280	4	12	9	5.8	11.5	prawa	30
	75	88	6.5	1700	300	4	12	9	6	13	prawa	30
3	76	88.8	6.3	1700	300	4	12	9	6	13	prawa	30
	80	92.6	6.3	1850	320	3.5	10.5	9	6.2	14	prawa	30
3 ½	89	102.3	6.7	2250	360	3.5	10.5	9	6	15.5	prawa	30
3 ½	90	103.7	6.7	2250	360	3.5	10.5	9	6	14.5	prawa	30
	100	114.8	7.4	2700	400	3	9	9	6.5	14.5	prawa	30

4	102	116.4	7.4	2700	400	3	9	9	6.5	15	prawa	30
	110	125.5	7.5	3100	440	3	9	9	7.4	15.5	prawa	20
	120	136	8	3600	480	2.5	7.5	9	7.3	17	prawa	20
	125	142.1	8.3	3900	500	2.5	7.5	9	7.8	17.5	prawa	20
5	127	143.6	8.3	3900	510	2.5	7.5	9	7.8	17.5	prawa	20
	130	147	8.5	4100	520	2.5	7.5	9	8.2	18	prawa	20
	133	150	8.5	4200	535	2.5	7.5	9	8.2	18	prawa	20
	140	157.4	8.7	4550	560	2	6	9	8.3	18.5	prawa	20
	150	168	9	5000	600	2	6	9	8.5	20	prawa	20
6	152	170.4	9	5000	610	2	6	9	8.5	20	prawa	20
	160	178.8	9.4	5600	640	2	6	9	8.5	21.5	prawa	20
	200	226	13	9500	800	1.5	4.5	9	13	22.5	prawa	-
8	203	229.2	13	9500	800	1.5	4.5	9	13	22.5	prawa	-
	250	279	14.5	13500	1000	1.5	4.5	9	13x14	23.5	prawa	-
10	254	283	14.5	13500	1000	1.5	4.5	9	14x15	23.5	prawa	-
12	304	335.8	15.5	18000	1200	1.5	4.5	9	14x15	24.5	prawa	-