

GST II BLACK 15

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Czarna, gładka, antystatyczna mieszanka gumy EPDM

Wzmocnienie:

Syntetyczne włókna tekstylne

Warstwa zewnętrzna:

Czarna, gładka mieszanka gumy EPDM odporna na ścieranie, ciepło i warunki atmosferyczne

Zastosowanie:

Wielofunkcyjny wąż tłoczny przeznaczony do stosowania w rolnictwie, budownictwie, do narzędzi pneumatycznych, dla przemysłu ogólnego powietrza (odporny na mgłę olejową), łagodnych substancji chemicznych i wody. Nadaje się do kanałów MRO i OEM. Nie stosować do olejów i paliwa ciekłego.

Temperatura Pracy:

Od -40°C do +100°C

Informacje dodatkowe:

Ciśnienie rozrywające 60 bar



Śred.wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Śred.zewn. [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Waga [kg/m]	Odcinki [m]
5	40	11	15	0,10	40
6,5	50	13	15	0,13	40
8	65	15	15	0,16	40
9,5	75	17	15	0,20	40
13	105	21	15	0,29	40
16	130	25	15	0,35	40
19	150	28	15	0,49	40
25	200	36	15	0,69	40
32	230	45	15	1,15	40
38	250	52	15	2,76	40