

LUISIANA PU ANTISTATICO

CHARAKTERYSTYKA

Warstwa wewnętrzna:

Przezroczysty poliuretan

Wzmocnienie:

Twarda spirala PVC

Warstwa zewnętrzna:

Przezroczysty PVC

Zastosowanie:

Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przesyłu substancji o dużym współczynniku tarcia. Wąż posiada linkę miedzianą, która odprowadza ładunki antystatyczne

Temperatura Pracy:

Od -5°C do +85°C



ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ WKŁADU	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	MAŁA	KĄT GIĘCIA	CIŚNIENIE ROBOCZE 1.3 23°C	CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE 23°C	PODCIŚNIENIE W 23°C	SKOK SPIRALI	KIERUNEK SPIRALI	DŁUGOŚĆ ZWOJU
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m h ₂ O	mm		m
	30	37.5	0.6	3.5	450	150	5	15	7	7.5	prawa	30
1 1/2	38	45	0.7	3.5	500	190	5	15	7	8	prawa	30
	40	48	0.7	4	630	200	5	15	7	9	prawa	30
2	50	59.4	0.8	4.5	900	250	4	12	7	10.5	prawa	30
	60	70.5	0.9	5	1100	300	4	12	7	11	prawa	30
	70	81	0.9	5.25	1200	350	4	12	7	12.5	prawa	30
3	76	87	0.9	5.5	1400	375	3.5	10.5	7	13.5	prawa	30
	80	91	0.9	5.5	1500	400	3.5	10.5	7	14	prawa	30
3 1/2	90	101	0.9	5.5	1750	450	3.5	10.5	7	14	prawa	30
	100	111	1	5.5	2000	500	3	9	7	14.5	prawa	30
	150	166	1.2	8	4100	900	3	9	6	20	prawa	30