

SPIRALINA FLEX



Materiał: twarde PVC

Temp. pracy: Od -10°C do +60°C

Spirala osłonowa ze sztywnego PVC przeznaczona do zabezpieczania węży przed ścieraniem oraz zgnieciem (zgodnie z ISO 4649<150 mm3) oraz do zawijania węży w wiązki. Cieńsza ścianka powoduje większą elastyczność w stosunku do Spirality.

Ø NOMINALE	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	MASA	SILA ROZCIĄGAJĄCA WYMIAR DO WYDŁUŻENIA O 100%	DLA WĘŻY W WIĄZKACH Ø ESTERNO MIN-MAX	SKOK SPIRALI
mm	mm	mm	g/m	kg	mm	mm
9x12	11.4	1.2	40	-	-	10
13x16	15.4	1.2	50	>1,4	12 - 18	10
16x20	18.4	1.2	63	>1,4	16 - 26	12
20x25	23.6	1.8	120	>1,4	20 - 27	14.5
24x29	27.3	1.9	160	>2	23 - 30	15
27x32	30.8	1.9	195	>2	27 - 35	16
30x35	34.4	2.2	230	>2	30 - 35	18
35x40	40	2.2	280	>2	35 - 60	20.5
44x50	48	2.3	400	>2	35 - 75	23
56x63	61.5	2.7	570	>2	50 - 90	26
65x75	73	3.3	770	>2	60 - 120	30
80x90	88.6	3.8	1070	>2	75 - 200	35
100x111	111	4.3	1550	>2	-	46