

SPIRALINA GIALLA



Materiał: twardy PVC

Temp. pracy: Od -10°C do +60°C

Spirala osłonowa ze sztywnego PVC przeznaczona do zabezpieczania węży przed ścieraniem oraz zgnieceniem (zgodnie z ISO 4649<150 mm³) oraz do zawijania węży w wiązki.

Ø NOMINALE	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANEK	MASA	SILA ROZCIĄGAJĄCA WYMAG. DO WYDŁUŻENIA O 100%	DLA WĘŻY W WIĄZKACH Ø ESTERNO MIN-MAX	SKOK SPIRALI
mm	mm	mm	g/m	kg	mm	mm
13x16	16.2	1.6	80	>3	12 - 18	11
16x20	19.5	1.7	100	>3	16 - 26	13
20x25	24.2	2.1	170	>3	20 - 27	14.5
24x29	28.5	2.5	240	>4	23 - 30	15
25x30	30	2	250	>4	25 - 33	15
27x32	32.2	2.6	295	>4	27 - 35	16
30x35	35.4	2.7	330	>4	30 - 35	18
35x40	40	2.8	420	>4	35 - 60	20.5
44x50	49.5	3	600	>4	35 - 75	23
56x63	63	3.5	850	>4	50 - 90	26
65x75	72.5	4.3	1150	>5	60 - 120	30
80x90	91	5	1600	>5	75 - 200	35
100x112	115	6	2200	>5	-	46
120x132	136	6	2850	>5	-	50