

## SPIRALINA



**Materiał:** twardy PVC

**Temp. pracy:** Od -10°C do +60°C

Spirala osłonowa ze sztywnego PVC przeznaczona do zabezpieczania węży przed ścieraniem oraz zgnieceniem (zgodnie z ISO 4649<150 mm<sup>3</sup>) oraz do zawijania węży w wiązki.

| Ø NOMINAŁNE | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | GRUBOŚĆ ŚCIANEK | MAŁA | SILA ROZCIĄGAJĄCA WYMAC DO WYDŁUŻENIA O 100% | DLA WĘŻY W WIĄZKACH Ø ESTERNO MIN-MAX | SKOK SPIRALI |
|-------------|---------------------|-----------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| mm          | mm                  | mm              | g/m  | kg                                           | mm                                    | mm           |
| 13x16       | 16.2                | 1.6             | 80   | >3                                           | 12 - 18                               | 11           |
| 16x20       | 19.5                | 1.7             | 100  | >3                                           | 16 - 26                               | 13           |
| 20x25       | 24.2                | 2.1             | 170  | >3                                           | 20 - 27                               | 14.5         |
| 24x29       | 28.5                | 2.5             | 240  | >4                                           | 23 - 30                               | 15           |
| 25x30       | 30                  | 2.5             | 250  | >4                                           | 25 - 33                               | 15           |
| 27x32       | 32.2                | 2.6             | 295  | >4                                           | 27 - 35                               | 16           |
| 30x35       | 35.4                | 2.7             | 330  | >4                                           | 30 - 35                               | 18           |
| 35x40       | 40                  | 2.8             | 420  | >4                                           | 35 - 60                               | 20.5         |
| 44x50       | 49.5                | 3               | 600  | >4                                           | 35 - 75                               | 23           |
| 56x63       | 63                  | 3.5             | 850  | >4                                           | 50 - 90                               | 26           |
| 65x75       | 72.5                | 4.3             | 1150 | >5                                           | 60 - 120                              | 30           |
| 80x90       | 91                  | 5               | 1600 | >5                                           | 75 - 200                              | 35           |
| 100x112     | 115                 | 5.5             | 2200 | >5                                           | 90 - 220                              | 46           |
| 120x132     | 136                 | 6               | 2850 | >5                                           | 110 - 240                             | 50           |