

EUROZŁĄCZE TW MK

GNIAZDO Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM BSP



Index	Wielkość nominalna DN	Gwint wew. BSP	Materiał uszczelki złącza	Materiał uszczelki gwintu	Waga (kg)	Materiał
TWMK50112MS	50	1 ½	NBR	PU	1,01	Mosiądz
TWMK502MS	50	2	NBR	PU	0,70	Mosiądz
TWMK50212MS	50	2 ½	NBR	PU	1,20	Mosiądz
TWMK503MS	50	3	NBR	PU	1,40	Mosiądz
TWMK802MS	80	2	NBR	PU	2,04	Mosiądz
TWMK80212MS	80	2 ½	NBR	PU	2,05	Mosiądz
TWMK803MS	80	3	NBR	PU	1,54	Mosiądz
TWMK804MS	80	4	NBR	PU	2,69	Mosiądz
TWMK1003MS	100	3	NBR	PU	3,58	Mosiądz
TWMK1004MS	100	4	NBR	PU	2,71	Mosiądz
TWMK502SS	50	2	Hypalon	PTFE	0,66	Stal nierdzewna
TWMK803SS	80	3	Hypalon	PTFE	1,33	Stal nierdzewna
TWMK1004SS	100	4	Hypalon	PTFE	2,24	Stal nierdzewna
TWMK502SSTPS	50	2	PTFE	PTFE	0,66	Stal nierdzewna
TWMK803SSTPS	80	3	PTFE	PTFE	1,33	Stal nierdzewna
TWMK1004SSTPS	100	4	PTFE	PTFE	2,24	Stal nierdzewna