

WĄŻ TECHNICZNY PCV

CHARAKTERYSTYKA

Właściwości:

Węże 3-warstwowe ogólnego zastosowania

Pośrednia warstwa wytwarzana z wytrzymałych nici poliestrowych w oplocie krzyżowym

Elastyczne i lekkie

Odporne na uszkodzenia mechaniczne

Efektywna praca w niskich i wysokich temperaturach

(-20°C do +60°C)

Odporne na promieniowanie UV.

Zastosowanie:

Wąż PCV z tekstylnym wzmocnieniem do przesyłania powietrza, wody, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem.



Śred.wewn. [mm]	Ścianka [mm]	Ciśnienie robocze w 20°C [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Odcinki [m]
5	2,5	20	60	25/50
6	2,5	21	65	25/50
6	3	22	68	25/50
8	2,5	19	58	25/50
8	3	19	58	25/50
9	2,5	15	45	25/50
10	2,5	17	54	25/50
10	3	18	55	25/50
12,5	2,5	15	45	25/50
12,5	3	20	55	25/50
14	3	15	45	25/50
16	3	12	35	25/50
19	3	13	39	25/50
25	4	6	20	25/50
32	4,5	5	15	25
38	5	4	12	25