

WAŻ TECHNICZNY PCV

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka:

Wąż techniczny zbrojony wyprodukowany z najwyższej jakości miękkiego PCV zbrojony potrójną przędzą poliestrową.

Zastosowanie:

Wąż z tekstylnym wzmocnieniem do przepływu powietrza, substancji spożywczych, środków ochrony roślin i lekkich chemikaliów pod ciśnieniem.



Rozmiar	Średnica wew. (mm)	Grubość ścianki (mm)	Ciśnienie robocze BAR	Ciśnienie rozrywające BAR	Długość (m)
4 x 3	4	3			50
5 x 1,5 BLUE	5	1,5			100
5 x 1,5 RED	5	1,5			100
5 x 1,5 BLACK	5	1,5			100
5 x 2 BLACK	5	2			200
5 x 2,5	5	2,5			120
5 x 3	5	3			50
6 x 2	6	2			50
6 x 2,5 RED	6	2,5	15	60	50
6 x 3 KB	6	3	20	80	50
8 x 2	8	2			50
8 x 2,5	8	2,5	15	60	50
8 x 3	8	3			50
9 x 2	9	2			50
9 x 2,5	9	2,5	15	60	50
9 x 3	9	3			50
9 x 3 KB	9	3			50
10 x 2	10	2			50
10 x 2,5	10	2,5	15	60	50
10 x 3	10	3			50
12,5 x 2,5	12,5	2,5	9	36	50
12,5 x 3	12,5	3	15	60	50
12,5 x 3KB	12,5	3	17	68	50
13 x 3,5	13	3,5			50
13 x 3,5 KB	13	3,5			50
16 x 3	16	3	7	28	50
16 x 3,5	16	3,5	7	28	50
16 x 4	16	4			50
19 x 3	19	3	7	28	50
19 x 3,5	19	3,5	7	28	50
19 x 4	19	4			50
25 x 4	25	4			25 / 50
25 x 4,5	25	4,5			25 / 50
30 x 4	30	4			25
32 x 4	32	4			25 / 50
32 x 5	32	5			25 / 50
38 x 5	38	5			25
45 x 5	45	5			25
50 x 5	50	5			25
50 x 8	50	8			25